GIASCO SAFETY SHOES

50 YEAR ANNIVERSARY 1971-2021

HARD ROCK ANTISTATIC

PU

ARTIC S3 CI HI WR HRO

HR179E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

Schlupfstiefel, wadenhoch, WRU-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder Stärke 1,8-2,0 mm.
Futter und Lasche aus Filz mit antibakteriellem WinTherm® safety Mikrofilm aus Aluminium und kältebeständigem, atmungsaktivem, abriebfestem Pelz
Stiefel mit reflektierendem Einsatz.
Gepolsterte und gefütterte Lasche.
REISSVERSCHLUSSÖFFNUNG

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
ANTISTATISCHE HARD ROCK SOHLE zweischichtig: Polyurethan und antistatisches **GUMMI**, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend, rutschhemmend **SRC**
EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
CI Kälteisolierung der Sohle - 30°
HI Wärmeisolierung der Sohle
WR wasserabweisender Schuh
HRO hitzebeständige Sohle
Höhe der Stiefel einschließlich der Sohle 23 cm

Größe 39-47 **Stiefelewicht** Tg 42 **gr. 750**

ZERTIFIZIERUNGEN

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

BEREICHEN

LANDBAU UND BERGBAU
METALL UND HOLZ ZIMMEREI
BAUHANDWERK UND SCHWERINDUSTRIE
KÄLTE BEREICHE
KOHLENWASSERSTOFF UND CHEMIE

SOHLE

Hard Rock Antistatic ist ein Schuh, der für die extremsten Arbeitsbedingungen entwickelt wurde, dank einer Sohle mit Profil aus Gummi. Diese wurde entwickelt, um unter den schwierigsten Witterungsbedingungen (von -30°C bis 300°C) die maximale Widerstandskraft und den maximalen Schutz gegen scharfe Fremdkörper Kanten zu bieten (z. B. Ausrutschen usw.). Auch das Oberleder wurde für die härtesten Arbeitssituationen entwickelt und diese Materialien weisen die fortschrittlichsten Wärmeisolierungs- und Waserabstoßungstechnologien auf.

ANTIRUTSCH-TESTERGEBNISSE

ANTISLIPPING TEST RESULTS

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL>=0,28 FLAT>=0,32	0,48 0,44
SRB steel + glycerol	HEEL>=0,13 FLAT>=0,18	0,22 0,20

PLUS

ZERO ABRASION
Die Technologie Zero Abrasion ist ein kratzfestes Leder mit mehreren Schichten aus Polyurethan, das einen vollständigen Schutz des Oberleders gegen Abnutzung und Abrieb gewährleistet. Aufgrund des ausgezeichneten Widerstands gegen Wasser und Öle ist diese Leder ideal für alle, die auch nach einer Benutzung von mehreren Monaten eine makellosen Schuh tragen wollen.

WINTHERM®
WINTHERM® SAFETY garantiert dank des Einsatzes von zwei spezifischen Materialien die Isolierung des Körpers gegen Kälte: der Filz hält die Luft im Inneren des Schuhs und eine Schicht aus Aluminium reflektiert die Wärme des Fußes und hält sie im Schuh. Dieses antibakterielle Material garantiert außerdem eine ausgezeichnete Atmungsaktivität, Durchlässigkeit sowie den Wasserdampfkoeffizienten , der von der Norm UNI EN ISO 20345 vorgesehen ist.