GIASCO SAFETY SHOES TM

50 YEAR ANNIVERSARY 1971-2021

STABILE

BERLIN S3

TO065N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3

Halbschuh, aus WRU-wasserabweisendem Nubuck Vollleder IDROTECH® Stärke 1,8-2,0 mm.
Ferse und Spitze aus WRU-wasserabweisendem, kratzfest beschichtetem Leder Stärke 1,8-2,0 mm.
Atmungsaktives und abriebfestes 3D-Außen Gewebe mit vorstehender PU-Grafik. Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Schuh mit reflektierendem Einsatz.
Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.
SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer**, nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
STABILE SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig , dämpfend und rutschhemmend **SRC**
ANTI TORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilität auf unebenem Boden zu erleichtern
EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell
Der Schuh erfüllt die Anforderung nach IEC 61340-4-3:2001 betreffend den elektrischen Widerstand **ESD Klasse 3 (elektrisch ableitfähige Schuhe)**
Der Schuh ist nach **DGUV zertifiziert**
Größe 39-47 **Schuhgewicht** Gr 42 **gr. 610**

ZERTIFIZIERUNGEN

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

BEREICHEN

LANDBAU UND BERGBAU

METALL UND HOLZ ZIMMEREI

BAUHANDWERK UND SCHWERINDUSTRIE

ESD GEBIETE

SOHLE

Stabile präsentiert sich als komfortable Alternative zu dem auf den Baustellen vorhandenen klassischen „schweren“ Modell. Außer durch die Technologie des Oberleders und das geringe Gewicht der Materialien zeichnet sich Stabile durch eine superperformante Sohle mit speziellen Einsätzen mit unterschiedlichen Formen und Größen aus, die die maximale Stabilität gewährleisten, durch sebstreinigende Dränagekanäle für eine perfekte Sauberkeit sowie durch eine weiche Mischung zur Isolierung des Fußes gegen Stöße.

ANTIRUTSCH-TESTERGEBNISSE

ANTISLIPPING TEST RESULTS

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL>=0,28 FLAT>=0,32	0,42 0,44
SRB steel + glycerol	HEEL>=0,13 FLAT>=0,18	0,20 0,18

PLUS

IDROTECH®
IDROTECH® ist eine Lederbehandlung, deren Ziel es ist, die Wasserdichtigkeit und die Atmungsaktivität des Fußes zu optimieren. Diese besondere Gerbeverfahren liefert dank der verwendeten Mineralsalze eine ausgezeichnete Weichheit sowie einen vollständigen mechanischen Widerstand gegen Öle und Kohlenwasserstoffe. Das IDROTECH-Leder® ist zertifiziert gemäß ISO 4045, ISO 17075 und ISO 5403.

ANTI TORSION
Die Verwendung der Einlage gestattet es, einen Schuh zu liefern, der auf jedem Untergrund eine extreme Stabilität bietet. Besonders geeignet für das Baugewerbe, wo die Risiken durch unebenen und nassen Boden am größten sind; diese Technologie ist außerdem sehr nützlich bei der Arbeit auf Leitern (Anstreicher, Fensterputzer, Maurer), da sie die Stabilität im mittleren Teil der Sohle verbessert. Begrenzt außerdem die Belastung der Ferse sowie die Ermüdung des Fußgewölbes und des Knöchels.

ZERO ABRASION
Die Technologie Zero Abrasion ist ein kratzfestes Leder mit mehreren Schichten aus Polyurethan, das einen vollständigen Schutz des Oberleders gegen Abnutzung und Abrieb gewährleistet. Aufgrund des ausgezeichneten Widerstands gegen Wasser und Öle ist diese Leder ideal für alle, die auch nach einer Benutzung von mehreren Monaten eine makellosen Schuh tragen wollen.

AIRNET®
Airnet® ist eine patentierte Technologie, die die maximale Atmungsaktivität des Fußes in einem robusten und abriebfesten Sicherheitsschuh garantiert. Die Tunnelbauweise begünstigt die Zirkulation der Luft und das Material, zu 100 % bestehend aus einem Polyestergarn, garantiert Widerstand gegen Abrieb, Traktion, Reißen und Waschen.