GIASCO SAFETY SHOES

HARD ROCK INSULATING

PU

FRANKLIN SB FO E P WRU HRO

HRD052T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P WRU HRO SRC

Halbschuh, aus WRU-wasserabweisendem Veloursleder, Vorderbereich aus kratzfest beschichtetem Leder Stärke 1,8-2,0 mm.
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.
SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE ISOLIERENDES flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material nach EN 12568
ISOLIERENDE HARD ROCK SOHLE: Laufsohle aus Polyurethan und isolierenden **GUMMI.** Sohle hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff- und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**
- **Die Laufsohle bietet** bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000V - M Ω > 1.000
- **elektrischer Widerstand** gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek Stromspannung 20.000V /60 Hz Dauer 1 Minute.
- **elektrischer Widerstand** gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek Stromspannung 20.000V /60 Hz Dauer 1 Minute.
Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA
DIELEKTRISCHE EILEGENSOHLE, herausnehmbar, anatomisch, absorbierend, isolierend und atmungsaktiv
FO Kohlenwasserstoff-beständige Laufsohle
E Energieaufnahme im Fersenbereich
P Durchtrittsichere Zwischensohle
HRO Hitzebeständige Sohle
Größe 37-47 **Schuhgewicht** Gr 42 **gr. 600**

ZERTIFIZIERUNGEN

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

BEREICHEN

ELEKTRIKER

SOHLE

Hard Rock Dielectric ist der spezifische Schuh für alle, die in engem Kontakt mit elektrischen Kabeln arbeiten und daher einer Stromschlaggefahr ausgesetzt sind. Dies ist möglich dank der Mischung aus Gummi der Sohle, die einen vollständigen Schutz gegen Entladungen gegen erde gewährleistet. Diese spezifischen Materialien haben es gestattet, drei wichtige Zertifizierungen dieses Sektors zu erhalten: die kanadische (C.S.A. Z195-14) und die amerikanische (ASTM 2413-11) für einen elektrischen Widerstand von 20.000V für eine Minute und die europäischen für einen elektrischen Widerstand von über 1.000 MΩ.

PLUS

ANTIRUTSCH-TESTERGEBNISSE

ANTISLIPPING TEST RESULTS

SRC

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	**HEEL>= 0,29** **FLAT>= 0,32**	**0,31** **0,32**
SRB steel + glycerol	**HEEL>= 0,16** **FLAT>= 0,23**	**0,20** **0,28**