GIASCO SAFETY SHOES

YEAR ANNIVERSARY 1971-2021

3CROSS

3PU PATENT

K2 S3 CI

3C149E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC

Schnürstiefel, aus WRU-wasserabweisendem kratzfest beschichtetem Leder Stärke 1,8-2,0 mm.
Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Verstärkte Ferse STABILITY SUPPORT aus PU.
Schuh mit reflektierendem Einsatz. Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.
SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
3CROSS SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**
ANTITORSION Einsatz in der Sohle einlassen um Stabilität auf unebenem Boden zu erleichtern
MEMORY EINLEGENSOHLE Drei-Material Extra-Komfort Einlegesohle mit weichem Latex Memory-No-Stress in der Fersenzone und in der Biegestelle, resistent gegen den Körperdruck.
Atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt, absorbierend, antistatisch und antibakteriell
CI Kälteisolierung der Sohle -17°C
Der Schuh ist nach **DGUV zertifiziert**

Größe 39-47 **Schuhgewicht** Gr 42 **gr. 585**

ALL RIGHTS RESERVED PATENTED Pub. no WO 2018/177684 A1

ZERTIFIZIERUNGEN

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

BEREICHEN

- LANDBAU UND BERGBAU
- BAUTEILPRODUKTION UND AUTOINDUSTRIE
- METALL UND HOLZ ZIMMEREI
- BAUHANDWERK UND SCHWERINDUSTRIE
- LOGISTIK UND LEICHTINDUSTRIE
- KOHLENWASSERSTOFF UND CHEMIE

SOHLE

3Cross ist eine Serie mit quadratischem Design und dynamischem und hartnäckigem Charakter, die für diejenigen entwickelt wurde, die im Freien auf unebenen Oberflächen arbeiten. 3Cross gehört der Generation 3D an. Dieser Schuh weist drei verschiedene Schichten aus Polyurethan mit unterschiedlicher dichte auf, die jeweils den Komfort, die Rutschsicherheit und die Stabilität des Fußes maximieren. Einige dieser Modelle weisen außerdem einen Antitorsions-Einsatz auf, um dem Fuß bei jedem Schritt zusätzlichen Halt zu bieten.

ANTIRUTSCH-TESTERGEBNISSE

ANTISLIPPING TEST RESULTS

SRC ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	**HEEL>= 0,28**	**0,53**
	FLAT>= 0,32	**0,48**
SRB steel + glycerol	**HEEL>= 0,13**	**0,22**
	FLAT>= 0,18	**0,22**

PLUS

ZERO ABRASION
Die Technologie Zero Abrasion ist ein kratzfestes Leder mit mehreren Schichten aus Polyurethan, das einen vollständigen Schutz des Oberleders gegen Abnutzung und Abrieb gewährleistet. Aufgrund des ausgezeichneten Widerstands gegen Wasser und Öle ist diese Leder ideal für alle, die auch nach einer Benutzung von mehreren Monaten eine makellosen Schuh tragen wollen.

STABILITY SUPPORT
Stability Support ist die Technologie von Giasco, die die maximale Abstützung der Ferse beim Gegen garantiert. Eine besondere Struktur im Inneren stützt nur spezifische Stellen der Ferse, um so Überlastungen des Fußes zu vermeiden. Unterstützt das richtige Gehen sowie die Verteilung des Gewichtes auf den gesamten Fuß, was Rücken und Gelenken zugutekommt.

ANTI TORSION
Die Verwendung der Einlage gestattet es, einen Schuh zu liefern, der auf jedem Untergrund eine extreme Stabilität bietet. Besonders geeignet für das Baugewerbe, wo die Risiken durch unebenen und nassen Boden am größten sind; diese Technologie ist außerdem sehr nützlich bei der Arbeit auf Leitern (Anstreicher, Fensterputzer, Maurer), da sie die Stabilität im mittleren Teil der Sohle verbessert. Begrenzt außerdem die Belastung der Ferse sowie die Ermüdung des Fußgewölbes und des Knöchels.

MEMORY FOAM EINLEGESOHLE
Die MEMORY FOAM Einlegesohle gewährleistet einen optimalen Komfort dank seines innovativen Materials, das an die Form des Fußes anpasst. Diese Einlegesohle erleichtert das Gehen, unterstutzt die Körperhaltung, verbessert die Passform des Schuhs und verteilt das Körpergewicht besser. Außerdem, stabilisiert es den Füß und gewährleistet eine ausgezeichnete Dämpfung, indem es den Aufprall auf den Boden erleichtert.

3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA

3D ist eine patentierte revolutionäre Technologie, die den einzigen Schuhe mit drei verschiedenen Schichten aus Polyurethan bietet, die auf das Oberleder aufgespritzt werden. Die äußere Schicht mit der härtesten Mischung bietet den maximalen Widerstand gegen Kontakte mit der Oberfläche sowie eine optimale SRC-Performance. Die Zwischensohle weist eine geringere Dichte auf und gewährleistet bei jedem Schritt extreme Weichheit. Die obere Schicht, die in Kontakt mit dem Oberleder steht, garantiert die optimale Stabilität des Fußes. Drei Dichten sowie die Kombination von drei Farbe für eine neue Generation von Schuhen.