

PONZA S3L FO SR

3H025NG

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

Sicherheitshalbschuh, aus technischem MICRO-tech Textilmaterial
Stärke 1,8-2,00 mm.

Futter aus hochatmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial

Schuh mit reflektierendem Einsatz

Weiche und gepolsterte Lasche

SCHUH KOMPLETT METALLFREI

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer**

Kunststoff nach EN 22568

PL ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite

Textil-Material nach EN 22568

3HYBRID SOHLE Polyurethan dreischichtig, antistatisch,

hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und

abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend

ANTI TORSION Einsatz in der Sohle, um Stabilität auf unebenem

Boden zu gewährleisten

EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem, atmungsaktiv,

herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend,

ESD, antibakteriell

Der Schuh erfüllt die Anforderung gemäß IEC 61340-4-3: 2017 (IEC

61340-5-1: 2016) für die elektrische Beständigkeit **ESD**

FO Kohlenwasserstoff beständige Laufsohle

SR Rutschfestigkeit

Der Schuh ist nach DGUV zertifiziert

Grosse 36-47 Schuhgewicht Tg 42 gr. 485



ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN



BEREICHEN



SOHLE



3Hybrid ist eine revolutionäre Linie, weil sie dank des Designs der Sohle eine maximale Stoßdämpfung und Energierückgabe während der gesamten Lebensdauer des Schuhs gewährleistet. 3Hybrid gehört zur 3D-Generation: Dieser Schuh ist mit 3 verschiedenen Sohlenschichten mit relativen Dichten ausgestattet, die jeweils für maximalen Komfort, Rutschfestigkeit und Stabilität des Fußes sorgen. Außerdem, ist die gesamte Kollektion mit dem Anti-Torsionseinsatz ausgestattet, der den Fuß bei jedem Schritt zusätzlich stützt.

PLUS



ANTI TORSION

Die Verwendung der Einlage gestattet es, einen Schuh zu liefern, der auf jedem Untergrund eine extreme Stabilität bietet. Besonders geeignet für das Baugewerbe, wo die Risiken durch unebenen und nassen Boden am größten sind; diese Technologie ist außerdem sehr nützlich bei der Arbeit auf Leitern (Anstreicher, Fensterputzer, Maurer), da sie die Stabilität im mittleren Teil der Sohle verbessert. Begrenzt außerdem die Belastung der Ferse sowie die Ermüdung des Fußgewölbes und des Knöchels.



3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA

3D ist eine patentierte revolutionäre Technologie, die den einzigen Schuhen mit drei verschiedenen Schichten aus Polyurethan bietet, die auf das Oberleder aufgespritzt werden. Die äußere Schicht mit der härtesten Mischung bietet den maximalen Widerstand gegen Kontakte mit der Oberfläche sowie eine optimale SRC-Performance. Die Zwischensohle weist eine geringere Dichte auf und gewährleistet bei jedem Schritt extreme Weichheit. Die obere Schicht, die in Kontakt mit dem Oberleder steht, garantiert die optimale Stabilität des Fußes. Drei Dichten sowie die Kombination von drei Farbe für eine neue Generation von Schuhen.